DuraChrome Gold Instructions

DuraChrome Base Coat Instructions:

1) Disassemble firearm as far as you feel comfortable.
2) Degrease parts with LCW TruStrip Cleaner/Degreaser.
3) Blast parts or sand to rough the surface.
4) Fill any pits, scratches, or imperfections with DuraFil Surface Filler. The smoother the Base Coat finish, the more mirror-like your chrome will be.
5) Shake Base Coat for three minutes after hearing the mixing ball. Mix 6 parts Base Coat with 1 part hardener.
6) Apply with an airbrush or spray gun in thin even passes. Apply 3-4 thin even layers. Sand in between layers if needed for a smoother finish. Allow to dry for at least 24 hours but no more than three days before applying DuraChrome.
7) Clean equipment with DuraCoat Reducer.

DuraChrome Instructions:

1) Wait at least 24 hours but no more than three days before moving on to this step.
2) Shake DuraChrome for 1-2 minutes. Do NOT add Hardener.
3) Apply DuraChrome in one single layer. Do not attempt to recoat any area while wet. Wait at least 24 hours before applying a second coat if needed.
4) Wait at least 24 hours but no more than three days to apply Gold coat.
5) Shake DuraChrome Gold for 3 minutes. Add Hardener in a 12:1 ratio. Mix well.
6) Apply DuraChrome Gold in thin even layers allowing 15 minutes in between layers. Apply as many layers as needed to achieve the desired color.
7) Wait 4 hours, then apply a topcoat of DuraCoat Clear.

Parts coated with DuraChrome can be reassembled and used after 24 hours. It will take 3-4 weeks for a full cure to be reached. Do not apply harsh cleaners, use in holster, or subject to harsh use during the cure time.

Always wear protective gloves, eyewear, and an approved respirator. Be in a well-ventilated area. Read all warnings and first aid information, and read and follow all instructions when using any DuraCoat® products.

Instructions pour DuraChrome Gold

Instructions pour DuraChrome Base Coat :

1) Démontez l'arme à feu en étant sûr de savoir la remonter.
2) Dégraissez les pièces avec LCW TruStrip Cleaner/Degreaser.
3) Sablez ou poncez les pièces pour rendre la surface rugueuse.
4) Remplissez toutes les rayures, égratignures ou imperfections avec le DuraFil Surface Filler. Plus la finition de Base Coat est lisse, plus votre chrome ressemblera à un miroir.
5) Agitez le Base Coat pendant trois minutes après avoir entendu la boule de mélange. Mélangez 6 doses de Base Coat avec 1 dose de durcisseur.
6) Appliquez au pinceau à air ou au pistolet en passes fines et régulières. Appliquez 3-4 couches fines et régulières. Poncez entre les couches si nécessaire pour une finition plus lisse. Laissez sécher pendant au moins 24 heures mais pas plus de trois jours avant d'appliquer DuraChrome.
7) Nettoyez l'équipement avec DuraCoat Reducer.

Instructions pour DuraChrome :

1) Attendez au moins 24 heures mais pas plus de trois jours avant de passer à cette étape.
2) Agitez DuraChrome pendant 1-2 minutes. N'ajoutez PAS de durcisseur.
3) Appliquez DuraChrome en une seule couche. N'essayez pas de recouvrir de nouveau une zone humide. Attendez au moins 24 heures avant d'appliquer une deuxième couche si nécessaire.
4) Attendez au moins 24 heures mais pas plus de trois jours pour appliquer Gold coat.
5) Agitez DuraChrome Gold pendant 3 minutes. Ajoutez le durcisseur dans un rapport de 12:1. Mélangez bien.
6) Appliquez DuraChrome Gold en couches minces et régulières en patientant 15 minutes entre les couches. Appliquez autant de couches que nécessaire pour obtenir la couleur désirée.
7) Attendez 4 heures, puis appliquer une couche de finition DuraCoat Clear.

Les pièces revêtues de DuraChrome peuvent être remontées et utilisées après 24 heures. Il faudra 3-4 semaines pour qu'un état parfait soit atteint. N'appliquez pas de nettoyants agressifs, n'utilisez pas d'étui et n'utilisez pas de produits agressifs pendant le temps de durcissement.

Portez toujours des gants de protection, des lunettes et un respirateur approuvé. Installez-vous dans un endroit bien ventilé. Lisez tous les avertissements et les informations de premiers soins, et lisez et suivez toutes les instructions lorsque vous utilisez les produits DuraCoat®.